

2000A AC/DCクランプ・メーター

フルレンジのマルチメーター機能
0.1 μ A/0.1mV までの高分解能と CAT IV-600V 国際安全規格

380926 機能:

- AC/DC電圧と電流, 抵抗, キャパシタンス, 周波数, デューティ・サイクル, ダイオードと導通を含むフル機能オートレンジDMM
- クランプでの2000Aまでとテスト・リードでの400mAの電流測定
- 高解像度と暗いところでもよく見えるための4000カウント・バックライト・ディスプレイ
- 0.1mV分解能で1%の基本DCV精度と0.1mAまでの電流分解能
- 頑丈な50mm JAWは1つの 2000MCM 又は、2つの 500MCMケーブルを収容
- 機能にはDCA プッシュ・ボタン・ゼロ, 相対測定とデータ・ホールド
- 内蔵スタンドと親指コントロール機能スイッチ付きヘビーデューティABSケース
- テスト・リードと9Vバッテリー



高電流測定のための大型JAWサイズ



Specifications	Ranges	Max. Resolution	Basic Accuracy (%rdg+digits)
DC/AC Current (Clamp):	400A, 2000A	0.1A	$\pm(2\% + 5d)$
DC/AC Current (DMM):	400 μ A, 4000 μ A, 40mA, 400mA	0.1 μ A	$\pm(1.2\% + 5d)$
DC Voltage:	400mV, 4.0V, 40V, 400V, 1000V	0.1mV	$\pm(1\% + 2d)$
AC Voltage:	4V, 40V, 400V, 1000V	1mV	$\pm(1.2\% + 5d)$
Capacitance:	50nF, 500nF, 5.0 μ F, 50 μ F	10pF	$\pm(3\% + 5d)$
Resistance:	400 Ω , 4.0k Ω , 40k Ω , 400k Ω , 4M Ω , 40M Ω	0.1 Ω	$\pm(1\% + 5d)$
Frequency:	5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 50kHz, 100kHz	0.01Hz	$\pm(1\% + 5d)$
Duty Cycle:	1% to 99%	0.1%	$\pm(1\% + 5d)$
Diode Check:	yes		
Continuity:	yes		
Dimensions/Weight:	255x73x38mm / 380g		

Ordering Information:

3809262000A True RMS DC/ACクランプ/DMM
 380926-NIST2000A True RMS DC/ACクランプ/DMM NIST付
 TL805CAT. III-1000V テスト・リードのスペア・セット
 CA899ショルダー・ストラップ付き大型ソフトケース