

1φ 3φ 1000A AC パワー・クランプ・メーター

電流, 絶縁抵抗, 温度 (Type K) と電力の測定

実効電力, 皮相電力, 無効電力を含む

380976-K 機能:

- 大型デュアルLCD ディスプレイ (9999 カウント)
- 1φ/3φ 有効電力(kW), 皮相電力(kVA), 無効電力(kVAR), 馬力(HP), 力率とリード/ラグ・インディケータ付き位相角の測定
- フレーム・ロッド・テストのための10nA 分解能でのAC+DC μA 電流
- 経過時間表示付き最大/最少記録
- 同時周波数表示付き自動検出AC/DC電圧測定
- 0.001μF 分解能での7000Mfまでのキャパシタンス
- 100MΩまでの高抵抗テスト
- Type K, °C/°F 切り替え可能, 温度 536°C(1000° F)まで
- ダイオードと導通テスト
- 無効機能付き自動パワーオフ
- 40mm クランプJAW開口
- テスト・リード・キット付属: 2 x シュラウド・バナナ・プラグ付き直角とストレート CAT IV-600V (1.8m)リード・エクステンション; 2 x ステンレス製ティップ・モジュラー・テスト・プローブ; 2 x プランジヤー・アクティブアイド収納式 JAW クリップ; 2 x 特殊な大型アリゲーター[ワニ口]クリップ
- テスト・リード・キット, 汎用目的 Type K サーモカプル・プローブ, キャリング・ケースと9Vバッテリー

アプリケーション:

- AC 電力評価
- モーター/発電機設置と修理
- HVACフレーム・ロッド・テスト
- 最大/最少温度、又は、電流値のキャプチャー
- 工業用測定のためのカテゴリIII 評価



強化汎用性とパフォーマンスのための
実効電力と位相表示

機能	最大範囲 / 分解能	基本精度
有効電力 (W):	600kW / 10W	±5%
皮相電力 (kVA):	600kVA / 100VA	±2%
無効電力 (kVAR):	600kVAR / 10kVAR	±5%
馬力 (HP):	800HP / 0.01HP	±5%
位相角度 (f):	-60 to +60° / 0.1°	±6°
AC 電流: (Trms):	1000A / 10mA	±2%
uA 電流 (AC+DC) (Trms):	1000μA / 10nA	±1%
AC/DC 電圧: (Trms):	600V / 0.1mV	±1%
抵抗 (Ω):	1000kΩ / 0.1Ω	±1%
抵抗 (MΩ):	100MΩ / 1kΩ	±5%
キャパシタンス:	7000μF / 1nF	±1.5%
周波数:	40Hz to 1kHz / 0.1Hz	±0.5%
温度 (Type K):	-50 to 900°C / 0.1°C -58 to 1000°F / 0.1°F	±1%
寸法:	228 x 76 x 39mm	
重量:	465g	

Ordering Information:

- 380976-K3-フェーズ True RMS パワー・クランプ・メーター・キット
 380976-K-NIST380976-K w/NIST 標準カリブレーション・トレーサビリティ
 480172AC ライン・スプリッター

