

ヘビーデューティ・バイブレーション・メーター

✓ **加速度、速度と変位を測定
プラスPCインターフェース**
呼び出しのための最大と最小値を保存

機能:

- 範囲 — 加速度 (peak): 200m/s² (656ft/s²), 速度 (peak): 200mm/s (7.87in/s), 変位 (peak-to-peak): 2mm (0.078in)
- 1m(39")ケーブル・マグネティック・アダプター付きリモート・バイブレーション・センサー
- 10Hz~1kHzの広周波数範囲
- 分解能0.5m/s²(2ft/s²), 0.5mm/s(0.02in/s)と0.005mm(0.001in)迄
- 基本精度 ±(5% + 2桁)
- RMS 又は、Peak値測定モード
- 500測定値迄の手動/自動保存/呼び出し
- オプション: 解析のためにキャプチャーされた測定値をPCへダウンロードするためのWindows[®] 互換ソフトウェア
- Data Hold はディスプレイに測定値をフリーズ
- 自動シャット-オフ
- 9Vバッテリー(付属)、又は、オプションのACアダプター
- 寸法: 180 x 72 x 32mm (7.1 x 2.8 x 1.3"); プロープを含む重さ: 395g (0.87lbs)
- リモートセンサー, マグネティック・マウント, 9Vバッテリー, スタンド付き保護ゴム・ホルスターとキャリング・ケース

アプリケーション:

- モーター, ベアリング
- ファン
- ポンプ
- 回転機械
- プラント保守



Ordering Information:

407860	ヘビーデューティ・バイブレーション・メーター
407860-NIST	407860 NISTトレーサブル校正証明書付
156119	117V AC アダプター
156221	220V AC アダプター
407001	データ収集ソフトウェアとケーブル
407001-USB	407001対応USBアダプター