

温度と湿度データロガー

最大16,000迄の測定値をデータログ
PCへダウンロードするためのUSBインターフェース

機能:

- トリプルLCD が湿度、温度、露点温度と日付 (Year, Month, Day)を表示
- キーパッド、又は、PCからプログラマブル
- 選択可能データ・サンプリング・レート
- ユーザー・プログラマブルなオーディブルとビジュアル・アラーム
- 壁掛け、デスクトップ又は、トライポッド・マウント
- オプションのサルト・ボトルでカリブレーション可能
- Windows® 互換ソフトウェア、USBケーブル、ユニバーサルAC アダプターと4個単3バッテリー

LCDディスプレイ:

1. 温度表示
2. 露点アイコン
3. データロガー・アイコン
4. DateとTime
5. 湿度表示
6. ローバッテリー表示



工場、研究室や生産現場での湿度と温度データの表示とログ



さらに保存されたデータを分析するためデータレポート作成のためのPCソフトウェアが含まれています。

Ordering Information:

42280 温度と湿度データロガー
RH300-CAL 33% と 75%RH カリブレーション・ボトル
TR100 トライポッド

スペシフィケーション	範囲	基本精度
温度	-20 to 70°C (-4 to 144°F)	±0.6°C / 1°F
湿度	0 to 100%	±3%
露点温度	0 to 50°C (32 to 122°F)	
メモリー	温度: 8,000 points; 湿度: 8,000 points	
寸法	120.7 x 88.9 x 38.1mm)	
重さ	163g	