

RH/温度ペン

コンパクト、デジタル温湿度計
フィールドでの使用に理想的

機能:

- ・温度、湿度と先進の機能表示のためのデュアル LCD ディスプレイ
- ・温度 (°C/°F) と相対湿度を同時に測定
- ・便利な操作のための内蔵温度と湿度センサー
- ・温度と相対湿度両方のためのMax/Minメモリー機能
- ・オプションのRH カリブレーション・ボトル
を使う内蔵セルフ・カリブレーション
機能
- ・LCD ディスプレイ状態のフリーズのためのデータ・ホールド
- ・ポケット・クリップと3V リチウム電池
- ・オプション・キットは 33% と 75% RH カリブレーション基
準ボトルとハードビニール・キャリング・ケースを含む



445582 RH ペンとカリブレーション標準キット



スペシフィケーション	% 相対湿度	温度
範囲	10 ~ 90%	-10 to 50°C (14 to 122°F)
精度	±5%	±1°C/1.8°F
分解能	0.1%RH	0.1°C 又は、°F
パワー	リチウム電池 (CR2032)	
寸法	145 x 30 x 25mm (5.7x 1.2 x 1")	
重さ	65g. (2.3 oz)	

Ordering Information:

445580RH/温度ペン
445580-NIST445580 NISTトレーサビリティ
RH300-CAL33% と75% RH カリブレーション標準ボトル