

## 45170CM 5-in-1 CFM/CMM 環境メーター


Extechの便利な5-IN-1環境メーターは風速、風量、湿度、温度と光を測定します。この多機能メーターは建物内の環境の質をテストする専門家や家庭での使用に最適です。



風速



風量



光源レベル



相対湿度



表面温度



### 機能

- 大型デュアル"スマート"LCDを搭載した人間工学に基づいたハウジングで使用する機能に応じて逆方向で文字を表示
- 低摩擦ベーン[羽根車]が空気速度と空気流測定の精度を向上
- 光計測のための精密フォトダイオードとカラー補正フィルターを使用
- 高速応答のための薄膜容量湿度センサ
- サーミスタが周囲温度を測定
- Type K 入力がオプションのType Kプローブを使って1300°C (2372°F)迄の温度を測定
- データホールドと最少/最大
- 無効機能付き自動パワーオフ
- ローバッテリーとオーバーレンジ表示
- 内蔵センサー、リストストラップと9Vバッテリー;  
\*別売 Type K 熱電対プローブ

スペシフィケーション	範囲	分解能	基本精度
風速	ft/min	80 to 5910 ft/min	1ft/min
	m/s	0.4 to 30m/s	0.1m/s
	km/h	1.4 to 108km/h	0.1km/h
	MPH	0.9 to 67MPH	0.1MPH
	knots	0.8 to 58.3 knots	0.1knots
風量	CFM (CMM)	0.01 to 1,908,400CFM (0.001 to 54,000CMM)	0.001CFM (CMM)
光源レベル	Fc (Lux)	0 to 1860Fc (0 to 20,000Lux)	0.1Fc (1Lux)
相対湿度		10 to 95%RH	0.1%RH
温度 (サーミスター)		32 to 122°F (0 to 50°C)	0.1°
温度 (Type K)		-148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)	0.1°
寸法 / 重さ	Meter: 6.1 x 2.4 x 1.3" (156 x 60 x 33mm); Vane: 1.2" (31mm)/ 5oz (160g)		

### Ordering

45170CM..... 5-in-1 CFM/CMM環境メーター  
 TP870..... Type K ビードワイヤ熱電対 (-40 to 250°C/-40 to 482°F)  
 409992..... ビニール・ポーチ・キャリング・ケース



UPC Code: 793950451717