

BR250 ビデオ・ボアスコープ/ワイヤレス検査カメラ

- ✓ **9mm カメラ径と 3.5"カラー TFT LCD ワイヤレス・モニタ**
オプションのワイヤレス USBビデオ・レシーバ (BRD10) でPCにライブ・ビデオをストリーム、または、VOIP (Voice Over Internet Protocol) 接続も可能

機能:

- 装脱着可能なワイヤレス 3.5" カラー-TFT LCD表示は測定点から10m迄のリモート位置から見る事が出来ます。
- PC上で見るためにイメージ(JPEG)又は、ビデオ(AVI)をキャプチャするための2GB microSDメモリ・カード(付属)
- 日付け/時間スタンプ付でキャプチャされたビデオと静止画はワイヤレス・モニター又は、PC上でプレイバック可能
- 1mのフレキシブル・グースネック・ケーブルで9mm径のカメラ・ヘッドは構成された形状を保持
- ビデオとイメージはmicroSDカード(付属のSDアダプタ)、又は、USBケーブル(付属)経由でPCへ転送することが出来ますのでWindows® Multimedia Playerを使って見る事が出来ます。
- 10言語でのメニュー: 日本語, English, Chinese, German, French, Spanish, Portuguese, Italian, Dutch, Russian
- 高解像度のためのミニ耐水(IP67)カメラ・ヘッド
- オブジェクトを照らすための調光器を持った2つの明るいLEDランプ
- グレアなしの視界のクローズアップ
- 見る深さを伸ばすためのオプションのBR200-EXT拡張ケーブル; 19mm径コネクタと95cmケーブル長; 最大2つの拡張ケーブルをボアスコープに接続することが出来ます。



4 AA/バッテリー, リチャージャブル・ディスプレイ・バッテリー, SDアダプタ付きmicroSDメモリ・カード, USB ケーブル, 拡張ツール(ミラー, フック, マグネット), ビデオ・インターコネクション・ケーブル, ACアダプタ (100-240V, 50/60Hz), マグネティック・ベース・スタンドとハードケース



装脱着可能な無線3.5" カラー-TFT LCD表示は測定点から10mまでの離れた場所から見る事が出来ます。

最適アプリケーション:
- 水周り修復
- HVACと冷蔵
- 電気検査
- 自動車
- 害虫駆除

BRD10 - オプションのワイヤレスUSBビデオ・レシーバ
PCにライブ・ビデオをストリーム、また、VOIP接続経由でリモートに見ることが出来ます。

Ordering Information:

- BR250**フレキシブル・ビデオ・ボアスコープ(9mm径/1mケーブル)
BRD10ワイヤレスUSBビデオ・レシーバ
BR200-EXTBR250対応ボアスコープ拡張ケーブル(19mm径/90cmケーブル)
BR-9CAM取り替え用 9mm ボアスコープ・カメラ・ヘッド 1mケーブル
BR-9CAM-2M.....取り替え用 9mm ボアスコープ・カメラ・ヘッド 2mケーブル
BR-9CAM-5M.....取り替え用 9mm ボアスコープ・カメラ・ヘッド 5mケーブル
BR-17CAM取り替え用 17mm ボアスコープ・カメラ・ヘッド 1mケーブル
BR-17CAM-2M.....取り替え用 17mm ボアスコープ・カメラ・ヘッド 2mケーブル
BR-17CAM-5M.....取り替え用 17mm ボアスコープ・カメラ・ヘッド 5mケーブル
UA100-BRユニバーサルACアダプタ(100-240V 50/60Hz) BR200 とBR250に対応
(ノート: 解像度を維持するためにBR200-EXT のBR200への絶縁は2つまでとして下さい)

Specifications	
Camera	
Pixels	712 x 486 (NTSC)
Transmission Frequency	2.4GHz
Transmission Range	10m unobstructed view
Viewing direction	Viewing Angle 50°
Focus distance from object	15 to 25cm
Shaft diameter	17mm
Working length	1m
Minimum bend radius	60mm
Handle Dimensions	186 x 145 x 41mm
Weight	530g
Monitor	
LCD Screen Type	3.5" TFT
Pixels	320 x 240
Video Output Level	0.9 to 1.3V@75Ω
Frame Rate	10, 15, 20, 25, 30FPS
Video Resolution	960 x 240 (avi format)
Image Resolution	640x 480 (jpeg format)
Monitor Dimensions	100 x 70 x 25mm
Operating/Charge Time	1.5 hours/3 hours
Weight	140g

