

## CA3000シリーズ CAT IV 3000A AC フレックス・クランプオン・アダプター



3000A迄のAC電流を測定するマルチメータの機能を拡張します。標準のシュラウド・バナプラグ・ソケットを持ったほとんどのマルチメータやクランプメータに取り付けることができます。フレキシブル・クランプJAWは容易にバスバーとケーブルの束を包み込みます。標準的なクランプ・アダプタとメータでは使用出来ません。薄い7.5mmケーブル径は容易に狭いスペースに収まります。25.4cm、又は、45.7cmクランプ・ケーブル長をお選び下さい。




Model CA3010  
25.4cm clamp cable

Model CA3018  
45.7cm clamp cable

### 機能

- Model CA3010 — 25.4cm **フレキシブル・クランプ・ケーブル**  
Model CA3018 — 45.7cm **フレキシブル・クランプ・ケーブル**
- 7.5mmケーブル径は狭いスペースや大きな導体周りに収まります。
- AC電流を3つの範囲で測定
- ロックとオープンが容易なツイスト・クランプ・ケーブル
- 標準サイズのパナナ・プラグ入力を持ったほとんどのマルチメータやクランプオン・メータ互換
- **CAT III-1000V, CAT IV-600V** 安全規格(CAT安全規格を持ったマルチメータとのみ使用可能)
- バッテリー状態を知らせるバッテリー容量インディケータ

- 内蔵フレックス・クランプ・ケーブル、バナナ・プラグ付き2mリードと2つのAAAバッテリー



### スペシフィケーション

AC 電流範囲	30.00A (100mV/Amp 出力); 300.0A (10mV/ Amp 出力); 3000A (1mV/ Amp 出力)
最大分解能	0.01A
基本精度	±3%FS (45~500Hz)
フレックス・ケーブル径	7.5mm
フレックス・ケーブル先端径	13mm
寸法	Model CA3010: 280 x 120 x 25mm Model CA3018: 350 x 130 x 25mm)
重さ	Model CA3010: 170g; Model CA3018: 200g

### Ordering

CA3010 **N** ..... CAT IV 3000A ACフレックス・クランプ・アダプター(25.4cm clamp cable)

CA3018 **N** ..... CAT IV 3000A ACフレックス・クランプ・アダプター(45.7cm clamp cable)

**N** オプションのNIST校正証明書が可能な製品を示しています。部品番号の後に-NISTで注文して下さい。



CA3010 UPC Code: 793950430101  
CA3018 UPC Code: 793950430187