

EasyViewⁱ ライトメーター

✓ 高強度測定のためのモデル選択
400,000 Lux と 40,000 フット・キャンドルまで

機能:

- コンパクトで頑丈なデザインと大型ディスプレイ
- マルチプル・ワイド温度範囲:
Model EA30 - 4レンジで40,000Fcと5レンジで400,000Lux
Model EA31 - 4レンジで20,000Fcと4レンジで20,000Lux
- ディスプレイされている読み取り値をデータホールド
- MIN/MAX 読み取り
- コサインとカラー補正測定
- ローバッテリーとオーバーレンジを表示
- バッテリー寿命をセーブするための自動パワーオフ
- 91.4cmコイル・ケーブル付き精密シリコン・フォトダイオード・センサーを利用
- 内蔵スタンド、保護カバー付きリモート・センサー、保護ゴムホルスターと6 AAAバッテリー



Model EA30の追加機能:

- バーグラフ付き大型ディスプレイ
- ピーク・ホールドは100 Secまでの短い光をキャプチャ
- ゼロ又は、リファレンス値からの違いのための相対機能



Specifications	Range	Resolution	Basic Accuracy
EA30 Lux	40, 400, 4000, 40000, 400000Lux	0.01	±3%rdg + 0.5%FS
Foot candles	40, 400, 4000, 40000Fc		
EA31 Lux	20, 200, 2000, 20000Lux	0.01	±3%rdg + 0.5%FS
Foot candles	20, 200, 2000, 20000Fc		
Dimensions	150 x 72 x 33mm		
Weight	235g		

Ordering Information:

- EA30EasyView[™] ハイ・インテシティ・ライトメーター
EA30-NISTEA30 NISTトレーサビリティ校正付
EA31EasyView[™] ライトメーター
EA31-NISTEA31 NISTトレーサビリティ校正付

