

高解像度ビデオスコープ検査カメラ

5.7" 高解像度カラー LCD* モニター付き細径カメラ

高解像度イメージを大型カラー表示に表示イメージとビデオを SDメモリー・カードに保存

機能:

- **Model HDV610** - HDV600 ビデオスコープと5.5mm 径カメラ・ヘッド
1m フレキシブル・ケーブル
- **Model HDV620** - HDV600 ビデオスコープと5.8mm径カメラ・ヘッド
1m セミ-リジッド・ケーブル
- 高解像度 640 x 480 VGAピクセル 5.7" カラーLCD* TFT
- 防水(IP57) カメラ・ヘッド
- 頑丈な耐油性/化学品と耐水/耐落下ハウジング(IP67/2m)
- 両方に取っ手がついたノン-スリップで人間工学に基づいたハンドル
- 付属のSDメモリー・カードに15,000迄のイメージを保存
- ビデオ・レコーディングはボイス・アノテーションが付いて4時間まで
- モニター上でイメージとビデオを直接見るためのAV出力
- ビデオとイメージはSDカード、又は、USB出力経由でPCへ転送出来ます。
- オプションの無線トランスミッター(HDV-WTX)をカメラ・ケーブルに接続することでビデオを測定点からモニターに30mまで送信することが出来ます。



A. 4個の明るいLEDが暗い場所も照らし出します。
B. HDV-WTX - オプションの無線トランスミッターはビデオを30m離れた場所まで送信します。
C. オプションのアーティキュレーティング(6mm径)カメラ・プローブは240° までの視野角度を調整出来ます。

Specifications	
Camera	
Minimum Focus distance	60mm; macro: 15mm
Field of View	65°
Shaft diameter	HDV610: 5.5mm HDV620: 5.8mm
Working length	1m
Borescope	
*LCD Color TFT Display	14.5cm size; 13.5cm viewable
Pixels	640 x 480 VGA pixel resolution (*4mm camera 320 x 240)
Frame Rate	30 fps frame rate (NTSC & PAL)
SD Card	2GB SD memory card included (32GB迄の SDカードをサポート)
Operating	AVIビデオ4時間迄

Ordering Information:

- HDV610HDビデオスコープ(5.5mm径/1m フレキシブル・ケーブル)
 HDV620HDビデオスコープ(5.8mm径/1m セミ-リジッド・ケーブル)
 ビデオ検査モニター(カメラ・ヘッドは下記のアクセサリから選択して下さい)
 HDV600HDビデオ・スコープ(モニターとハード・キャリング・ケースのみ)

オプション・カメラ・アクセサリ:

- HDV-TX16mm Articulating VideoScope Camera Head with Macro lens and 1m Semi-Rigid Cable
 HDV-WTX16mm Wireless Articulating VideoScope Camera Head w/Macro lens & 1m Semi-Rigid Cable
 HDV-TX26mm Articulating VideoScope Camera Head w/Macro lens and 2m Semi-Rigid Cable
 HDV-WTX26mm Wireless Articulating VideoScope Camera Head w/Macro lens & 2m Semi-Rigid Cable
 HDV-4CAM-1FM4mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 1m Flexible Cable
 HDV-4CAM-5FM4mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 5m Flexible Cable
 HDV-5CAM-1FM5.5mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 1m Flexible Cable
 HDV-5CAM-3F5.5mm VideoScope Camera Head with long depth of field and 3m Flexible Cable
 HDV-5CAM-3FM5.5mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 3m Flexible Cable
 HDV-5CAM-30FM5.5mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 30m Flexible Cable
 HDV-5CAM-10F5.5mm VideoScope Camera Head with long depth of field and 10m Flexible Cable
 HDV-5CAM-1R5.8mm VideoScope Camera Head with long depth of field and 1m Semi-Rigid Cable
 HDV-5CAM-1RM5.8mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 1m Semi-Rigid Cable
 HDV-5CAM-3R5.8mm VideoScope Camera Head with long depth of field & 3m Semi-Rigid Cable
 HDV-5CAM-3RM5.8mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 3m Semi-Rigid Cable
 HDV-25CAM-10G25mm VideoScope Camera Head with long depth of field and 10m Fiberglass Cable
 HDV-25CAM-30G25mm VideoScope Camera Head with long depth of field and 30m Fiberglass Cable
 HDV-WTXWireless Transmitter
 HDV-PCSpare Patch Cable for HDV Series
 ADPTR-HDVReplacement AC Adaptor

HDV610とHDV620に含まれるもの:

- ビデオスコープ HDV600, SDメモリー・カード, カメラ・プローブ付きハンドセットと1mケーブル(プローブ・アクセサリ: マグネット, 45° ミラーとアンチ-スナグ・タイプ), 3.7Vリチヤージャブル Li-Polymerバッテリー, パッチ・ケーブル, ACアダプタ (110-240V), USBとAVケーブルとハードキャリング・ケース

アプリケーション:

- 産業用加工製造
- 重機
- HVAC/ボイラー
- 航空宇宙
- 行政とセキュリティ
- 保険
- 鉱業とコンクリート
- 航空AOGとFBO
- 電力発電
- ビルディング検査と試運転
- 石油/製油所
- インフラ



3m以上のケーブル長のカメラ・プローブはスプール状になっています。

