

高解像度ワイヤレス・アーティキュレーティング・ビデオスコープ

✓ **ベストな視野角度のための240°アーティキュレーティング・ティップ 6mm径カメラ**

アーティキュレーティング・カメラ先端は容易に片手操作で標準的なカメラの先端ではアクセス出来ない場所の観察を容易にします。画像およびビデオは大型高解像度カラー・ディスプレイに表示されSDメモリ・カード(付属)に格納することができます。




機能:

- カメラ・ケーブルの内蔵ワイヤレス・トランスミッターは測定点から30m以内のモニターまでビデオを送信
- HDV600ビデオスコープと1mセミ-リジッド・ケーブル付き6mm径カメラ・ヘッドは設定された形状と240°カメラ・プローブの回転を保持
- 5.7" カラーLCD* TFT 高精細 640 x 480 VGA ピクセル解像度
- ミニ、高解像度防水(IP57)カメラ・ヘッド
- 頑丈な耐油性/化学品と耐防水/落下保証ハウジング(IP67/2m)
- 両手利き使用のための人間工学に基づいたノンスリップ・ハンドル
- 付属のSDメモリ・カードは15,000イメージまでを格納
- ビデオはボイス解説付きで記録(4時間まで)
- モニターでイメージやビデオを見るためのAV出力
- ビデオとイメージはSDカード、又は、USB出力経由でPCへ転送することができます。



仕様

Camera	
Minimum Focus distance	60mm; macro: 15mm
Field of View	65°
Shaft diameter	6mm
Working length	1m
Camera Tip bending	240° (120°左, 120°右)
Borescope	
*LCD Color TFT Display	5.7" (14.5cm) size; 5.3" (13.5cm) viewable
Pixels	640 x 480 VGAピクセル解像度 4mmカメラでは320 x 240
Frame Rate	30 fps frame rate (NTSC & PAL)
SD Card	2GB SDメモリ・カード付属 (32GBまでSDに格納)
Operating	AVIビデオは4時間まで



- A. 4個の明るいLEDが暗い場所も照らし出し、アーティキュレーティング(6mm径)カメラ・プローブは240°まで視野角度を調整出来ます。
- B. 内蔵ワイヤレス・トランスミッター付きアーティキュレーティング(6mm径)カメラ・プローブ
- a. アーティキュレーティング・カメラ先端操作ノブ
b. ハンド・ストラップ(プローブの裏)
c. LEDランプ調節制御ボタン
d. パワー・ボタン

Ordering Information:

HDV640W 高解像度ワイヤレス・アーティキュレーティング・ビデオスコープ
(6mm径/1m セミ-リジッド・ケーブル)

Video Inspector Monitor (order camera head separately from accessories list below)
HDV600 High Definition VideoScope (Meter and hard carrying case only)

Optional camera accessories

- HDV-TX1 6mm Articulating VideoScope Camera Head with Macro lens and 1m Semi-Rigid Cable
- HDV-WTX1 6mm Wireless Articulating VideoScope Camera Head w/Macro lens & 1m Semi-Rigid Cable
- HDV-TX2 6mm Articulating VideoScope Camera Head w/Macro lens and 2m Semi-Rigid Cable
- HDV-WTX2 6mm Wireless Articulating VideoScope Camera Head w/Macro lens & 2m Semi-Rigid Cable
- HDV-4CAM-1FM 4mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 1m Flexible Cable
- HDV-4CAM-5FM 4mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 5m Flexible Cable
- HDV-5CAM-1FM 5.5mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 1m Flexible Cable
- HDV-5CAM-3F 5.5mm VideoScope Camera Head with long depth of field and 3m Flexible Cable
- HDV-5CAM-3FM 5.5mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 3m Flexible Cable
- HDV-5CAM-30FM 5.5mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 30m Flexible Cable
- HDV-5CAM-10F 5.5mm VideoScope Camera Head with long depth of field and 10m Flexible Cable
- HDV-5CAM-1R 5.8mm VideoScope Camera Head with long depth of field and 1m Semi-Rigid Cable
- HDV-5CAM-1RM 5.8mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 1m Semi-Rigid Cable
- HDV-5CAM-3R 5.8mm VideoScope Camera Head with long depth of field & 3m Semi-Rigid Cable
- HDV-5CAM-3RM 5.8mm VideoScope Camera Head with Macro lens and 3m Semi-Rigid Cable
- HDV-25CAM-10G 25mm VideoScope Camera Head with long depth of field and 10m Fiberglass Cable
- HDV-25CAM-30G 25mm VideoScope Camera Head with long depth of field and 30m Fiberglass Cable
- HDV-WTX Wireless Transmitter
- HDV-PC Spare Patch Cable for HDV Series
- ADPTR-HDV Replacement AC Adaptor
- BRD10 USB wireless video receiver (For use with HDV640W or any model using the HDV-WTX wireless handset)

HDV640Wには次のものが含まれています:

- ビデオスコープ HDV600, ワイヤレス・トランスミッター, SDメモリ・カード, カメラ・プローブ付きハンドセットと1mケーブル(プローブ・アクセサリ: マグネット, 45° ミラーとアンチスナグ・ティップ), 3.7Vリチャージャブル Li-Polymerバッテリー, バッチ・ケーブル, ACアダプタ (110-240V), USBとAVケーブルとハードキャリング・ケース

アプリケーション:

- 産業用加工製造
- 重機
- HVAC/ボイラー
- 航空宇宙
- 行政とセキュリティ
- 保険
- 鉱業とコンクリート
- 航空AOGとFBO
- 電力発電
- ビルディング検査と試運転
- 石油/製油所
- インフラ



3m以上のケーブル長のカメラ・プローブはスプール状になっています。

