

ワイヤレス・コンビネーション・ピン/ピンレス水分計

✓ **脱着可能ピン/ピンレス・センサーがデータをディスプレイに送信**
そして、測定点から20M離れたところで見ることが出来ます。

機能:

- フル・カラー・グラフィカル表示
- 取り外し可能なセンサーがデータをディスプレイに送信
測定点から20M離れた位置で見ることが出来ます。
- 個々のチャンネルで複数のセンサー接続
- 大きな領域の高速スキャンニングに対するライブ測定の
グラフィカル表示が可能なトレンド・モード
- 天井や届きにく場所での測定のためにワイヤレス・セン
サーをテレスコーピング・ハンドル(1.2m)を装着; オプ
ション3mと5mハンドルが利用出来ます。
- %WME (wood moisture equivalent)ピン水分測定
- ビジュアルとオーディブルのハイ/ロー・アラーム・モード
- ピンレス測定は表面から22mmまで
- 2ポイント・カリブレーション・チェックは保護キャップに内蔵
- キャップがピンを保護、使用時には本体横に装着
- 3.7VリチャージャブルLi-Polymerバッテリー、ワイヤレス・
モイスチャ・センサー、外部ピン・プローブ、取り替え用ピ
ン、テレスコーピング・ハンドル(1.2m)、ACアダプター、保
護キャップ、2G SDカードとハードケース付き



テレスコーピング・ハンドルに
ワイヤレス・センサーを装着



Ordering Information:

- MO270ワイヤレス・コンビネーション・ピン/ピンレス水分計
 MO270-Xオプション・ワイヤレス・モイスチャ・センサー
 MO-P1MO270対応リモート・モイスチャ・ピン・プローブ
 EXT-1MO270対応テレスコーピング・ハンドル(1.2mまで)
 EXT-3MO270対応テレスコーピング・ハンドル(3mまで)
 EXT-5MO270対応テレスコーピング・ハンドル(5mまで)
 MO200-PINS取り替え用ピン(50ピン)

スペシフィケーション	
ピンレス範囲/深さ	0 to 99.9 (相対)/ 22mm (0.75")
ピン範囲	6.0 to 99.9%
送信周波数	2.4GHz (ピン/ピンレス・センサーからディスプレイ)
送信範囲	20m 見通しビュー距離
寸法	203x58.4x43.2mm
重量	204g