

# MultiPro<sup>®</sup> シリーズ・プロフェッショナル・マルチメーター

ハイ・パフォーマンス・オートレンジ・デジタル・マルチメーター RS-232 PC インターフェース付き  
True RMSはあらゆる場所での歪波形の電圧と電流測定に理想的

## 機能:

- 0.08%の高基本DC電圧精度
- 40Hz~20kHzのワイドAC電圧バンド幅
- 保護ホルスターと耐水ハウジングの頑丈設計
- 光学絶縁 RS-232 PCインターフェース Windows<sup>®</sup> 95/98/NT/2000/ME/XP 互換ソフトウェア(オプション)でユーザーはデータやグラフを集め、表示、プロット、保存又は、エクスポート
- 高分解能(0.01mV, 0.1µA, 0.01Ω, 0.01nF, 0.001Hz)のためのバックライト 5000 カウントLCDディスプレイ
- スマート・オート・パワーオフは信号がテスト・リードにある場合は無効にされます。
- ホールドとローレジスタンス・オート-リード・ゼロ
- 測定機能は AC/DC 電圧と電流, 抵抗, 周波数, キャパシタンス, ダイオードと導通を含む
- 内蔵スタンド, CAT IV テスト・リード, 保護ホルスター, 9Vバッテリー付属

\* MP530Aは汎用目的温度プローブが付属

## Model MP530の追加機能:

- AC電圧と電流のためのTrue RMS 測定
- °F/°C 温度機能
- アナログ・バーグラフは小さな信号(updates 60/sec)を検知するために5x分解能のズームを提供

## アプリケーション:

- オーディオ周波数とデジタル電気製品のテストと修理のためのワイドなバンド幅
- 40Hz~20kHzのワイドAC電圧バンド幅



MP510A

MP530A



全てのモデルに安全と掴み易さと耐久性のあるダブル・インジェクション・モールド CAT IV - 600V テスト・リードが含まれます。

## Ordering Information:

- MP510A .....MultiPro<sup>®</sup> プロフェッショナル・マルチメーター  
 MP510A-NIST ..MP510A w/NISTカリブレーション・トレーサビリティ  
 MP530A .....MultiPro<sup>®</sup> True RMS プロフェッショナル・マルチメーターと温度  
 MP530A-NIST ..MP530A w/ NISTカリブレーション・トレーサビリティ  
 SW810A .....MultiPro<sup>®</sup> Sソフトウェア CD とRS-232 ケーブル  
 USB100 .....RS-232 to USB アダプター  
 TP873 .....スベア・ビード・ワイヤー温度プローブ  
 TL805 .....スベアセット CAT IV-600V テスト・リード  
 TL807 .....TL805対応スアリゲーター・クリップ (2pk)  
 CA899 .....ビニール・ポーチ・キャリング・ケース

Specifications	Range	Max. Resolution	Basic Accuracy (%rdg+digits)
DC/AC Voltage:	50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V	0.01mV	±(0.08%+2d)DC ±(0.8%+3d)AC
DC/AC Current:	500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A	0.1µA	±(0.2%+4d)DC ±(0.8%+4d)AC
Resistance (Ω)	50, 500, 5k, 50k, 500k, 5M, 50MΩ	0.01Ω	±(0.1%+2d)
Capacitance	50nF, 500nF, 5µF, 50µF, 500µF, 9999µF	0.01nF	±(0.8%+3d)
Frequency	5Hz to 125kHz	0.001Hz	±(0.01%+2d)
Temperature (MP530A only)	-50 to 1000°C (-58 to 1832°F)	1 °C / °F	±(0.3%+3d)
Dimensions/Wt	186 x 87 x 35.5mm / 340g		