

精密温湿度計

最高 2% RH 精度

グラム/キログラム (g/kg), 又は、グレイン/ポンド (GPP) 測定

機能:

- RHレスポンス・タイム 30秒以下
- GPP(g/kg)での水蒸気
- デュアル・バックライト・ディスプレイ
- 同時表示:
 - 湿度, 又は、GPP (g/kg) と温度
 - 湿度, 又は、GPP (g/kg) と露点
 - 湿度, 又は、GPP (g/kg) と湿球
- 握り易く片手操作用グリップのためのゴム引き側面とスリムなデザイン
- データホールドと最小/最大機能
- 無効機能付き自動パワーオフとローバッテリー表示
- 9Vバッテリーとキャリング・ケース



HVACと水漏れ修理業者のための設計

スเปシフィケーション	
湿度	0~100%RH
温度 (内部)	-30 to 100°C (-22 to 199°F)
基本精度	±2%RH, ±1°C/1.8°F
最大分解能	0.1%RH, 0.1°C/°F
露点	-30 to 100°C (-22 to 199°F)
Wet Bulb	32 to 176 °F (0 to 80°C)
絶対湿度	0 to 1120GPP (0~160g/kg)
寸法	200x45x33mm
重量	200g

Ordering Information:

RH490精密温湿度計

RH490-NISTRH490 w/ NISTカリブレーション・トレーサビリティ証明書.

