

## 湿度と温度USB データロガー

各パラメータに対して**16,000**迄の測定値を記録  
 ユーザー・プログラマブル・サンプル・レートで16,000の湿度と16,000の  
 温度測定値をデータログ

### 機能:

- ~ USBインターフェースで簡単にセットアップとデータ・ダウンロード
- ~ 選択可能データ・サンプリング・レート: 1秒~24時間
- ~ RHと温度のためのユーザー・プログラマブル・アラーム・スレシヨルド
- ~ LCDが現在の測定値を表示, Min/Maxとアラーム・ステータス
- ~ 3.6V リチウム電池, コンビネーション・ロック付マウンティング・ブラケット  
 とWindows<sup>®</sup> 2000, XP, Vista, 7, 8互換解析ソフトウェア



倉庫、保管庫、フリジャー、船積バンと  
 水漏れ復旧で湿度と温度レベルをモニター



温度と湿度のデータ解析のために簡単  
 にUSBコネクターをPCにプラグイン

スเปシフイケーション	範囲	分解能	精度(%rdg+digits)
温度	-40 ~ 70°C	0.1°F/°C	±1.0°C (-10 ~ 40°C) ±2.0°C (その他全範囲)
	-40 ~ 158°F		±1.8°F (14 ~ 104°F) ±3.6°F (その他全範囲)
湿度	0 ~ 100%RH	0.1%RH	±3%RH (40 ~ 60%) ±3.5%RH (20~40 & 60~80%) ±5%RH (0~20 & 80~100%)
データロギング間隔	1秒~24時間		
メモリー	温度: 16,000ポイント; 相対湿度: 16,000ポイント		
寸法	94.4 x 48.9 x 31.2mm		
重さ	90.7g		

### Ordering Information:

RHT20 .....湿度と温度 USBデータロガー