

温度 USB データロガー

32,000 測定値迄を記録

ユーザー・プログラマブル サンプル・レートで温度測定をデータログ

機能:

- ☑ 32,000迄の温度測定値をデータログ
- ☑ 選択可能データ サンプルング・レート 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 24hr
- ☑ ユーザー・プログラマブル・アラーム・スレシヨルド
- ☑ RED/YELLOW LED とGREEN LEDを介したステータス表示
- ☑ 長いバッテリー・ライフ(約 1 年)
- ☑ 3.6V リチウム・バッテリー, プロテクティブUSB キャップ マウンティング・ブラケットとWindows[®] 98, 2000, XP, Vista, 7, 8互換解析ソフトウェア



倉庫や保管室での温度レベルのモニター

Ordering Information:

TH10 温度 USB データロガー
42299 3.6V リチウム・バッテリー(2個パッケージ)

スペシフィケーション	範囲	分解能	精度 (%rdg+digits)
温度	-40 to 70°C	0.1°F/°C	±1.0°C (-10 to 40°C)
	-40 to 158°F	0.1°F	±2.0°C (all other ranges) ±1.8°F (14 to 104°F) ±3.6°F (all other ranges)
データロギング間隔	2秒 ~ 24 時間		
メモリー	32,000 points		
寸法	130 x 30 x 25mm		
重さ	20g		

