

TM20 & TM25 防水温度表示計

温度計は取り外し可能なフットスタンドでデスクトップ上で使用することができます。また、マグネティック・バックで壁や金属の表面に取り付けることも出来ます。標準プローブか、又は、長い浸透プローブかはモデルで選択して下さい。

アプリケーション :

- | | |
|---------|-----------|
| - 研究所 | - 船積クレート |
| - 無塵室 | - 貨物船 |
| - 冷蔵庫 | - 保管エリア |
| - フリーザー | - 倉庫 |
| - 船積パン | - その他各種用途 |

共通機能

- ユーザー・プログラムの温度レベル(ハイとローのセットポイント)が高く、又は、低くなった時に音とビジュアル・アラームで警告
- 高速応答センサーが液体、半固体と空気での温度を測定
- LCDが温度測定値、アラーム表示とハイ又は、ロー・アラーム・アイコンをディスプレイ
- 0.1° 最大分解能で±1° C 基本精度
- リセット機能付き最大/最少測定値表示
- データホールドでディスプレイ上に現在の測定値をフリーズ
- Low battery 表示
- ユニツは裏側にマグネティックを持っていますので金属面に装着、又は、付属のフット・スタンドを使ってデスクトップで使用、また、壁掛け使用することができます。
- IP65適合防水ハウジングとセンサー設計
- 寸法: 86Lx57Hx30D mm 重さ: 90g
- 裏側マグネティック、フット・スタンド、温度センサーとCR2032 3V ボタン電池

Model TM20 追加機能

- 2.9m(9.6ft)ケーブル付20mm(0.78") ステンレス鋼プローブ
- センサーは -40°C ~ 70°C (-40°F to 158°F)の温度を測定

Model TM25 追加機能

- 1.5m (5ft)ケーブル付105mm(4.1") ステンレス鋼ペネトレーション・プローブ
- センサーは -40°C ~ 200°C (-40°F to 392°F) の温度を測定



Ordering

- TM20..... プローブ付き防水温度表示計
 TM25..... ペネトレーション・プローブ付き防水温度表示計

