

## 振動計 + レーザー・タコメーター

**マルチ機能メーター**  
加速度, 速度と変位に加えてRPMと線形表面速度を測定

### 機能:

- ユニークな大型LCDはコンタクト、フォト又は、バイブレーション・モードによってキャラクターを逆方向に表示
- Windows® 95/98/NT/2000/XP互換ソフトウェア(付属)が解析のためにPCにダウンロードする測定値をキャプチャ
- リモート・バイブレーション・センサ, マグネティック・マウント, 線形表面速度、又は、RPM (コーン・タイプとフラット・タイプ)のためのホイール, 反射テープ, 4x AAバッテリー, ケーブル付きソフトウェアとハード・キャリング・ケース

### 振動計機能:

- 1mケーブル・マグネティック・アダプタ付きリモート・バイブレーション・センサー
- 10Hz~1kHzの広周波数範囲
- RMS 又は、Peak値測定モード
- 1000測定値までのManual/Auto store/recall
- Data Holdはディスプレイの測定値をフリーズ
- オート・シャット-オフがバッテリー寿命をセーブ

### タコメーター機能:

- レーザーを使用して1.5mまでの非接触測定
- 最後、MAXとMIN測定値を保存



接触タコメーター機能は表面にホイールチップを配置することにより回転オブジェクトの速度を測定



フォト・タコメータ機能はレーザー・ビームと反射テープを使用することで表面に接触することなく回転速度を測定

Specifications	
<b>Vibration Meter</b>	
Acceleration	656ft/s <sup>2</sup> , 200m/s <sup>2</sup> , 20.39g (peak)
Velocity	7.87in/s, 200mm/s, 19.99cm/s (peak)
Displacement	0.078in, 2mm (peak-to-peak)
Resolution	1ft/s <sup>2</sup> , 0.1m/s <sup>2</sup> , 0.01g; 0.01in/s, 0.1mm/s, 0.01cm/s; 0.001in, 0.001mm
Basic accuracy	±(5%+2 digits)
<b>Tachometer</b>	
Photo	10 to 99,999rpm
Contact	0.5 to 19,999rpmΩ
Surface Speed	0.05 to 1,999.9m/min (0.2 to 6,560ft/min)
Basic accuracy	±(0.05%+1 digit)
Dimensions	188 x 75.5 x 46.8mm Weight 507g

### Ordering Information:

461880 .....振動タコメーター  
461880-NIST .....461880 w/NIS証明書

