

湿度と温度 USB データロガー

各パラメータに対して**16,000**迄の測定値を記録
 ユーザー・プログラマブル サンプル・レートで16,000の湿度と16,000の
 温度測定値をデータログ

機能:

- ~ 32,000の測定値をデータログ(各パラメータで16,000: 湿度/温度)
- ~ Windows[®] ソフトウェア(付属)経由で露点表示
- ~ RHT10-SW オプションル・ソフトウェアは1120GPP (160g/kg)まで
grams per kilogram (Grains per Pound) to 1120GPP (160g/kg)を
計算
- ~ 選択可能データ サンプルング・レート: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m,
10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 24hr
- ~ 相対湿度と温度に対するユーザー・プログラマブル・アラーム・スレッショルド
- ~ 赤色/黄色LEDと緑色LEDでのステータス表示
- ~ 長寿命バッテリー(約 1 年)
- ~ 3.6V リチウム電池とWindows[®] 98, 2000, XP, Vista, 7, 8 互換解析
ソフトウェア



倉庫、保管庫、フリジャー、船積パンと
水漏れ復旧で湿度と温度レベルをモニター



温度と湿度のデータ解析のために簡単
にUSBコネクタをPCIにプラグイン

仕様	範囲	分解能	精度(%rdg+digits)
温度	-40 to 70°C	0.1°C	±1.0°C (-10 to 40°C)
	-40 to 158°F	0.1°F	±2.0°C (-40 to -10 and +40 to 70°C) ±1.8°F (14 to 104°F) ±3.6°F (-40 to +14 and 104 to 158°F)
湿度	0 to 100%RH	0.1%RH	±3%RH
データロギング間隔	2秒~24時間		
メモリー	温度: 16,000 測定点; 相対湿度: 16,000 測定点		
寸法	130 x 30 x 25mm		
重さ	20g		

Ordering Information:

- RHT10湿度と温度USBデータロガー
- RHT10-SWRHT10対応GPP (g/kg) ソフトウェア
- 422993.6V リチウム電池 (2個入り)

